



Технически параметри:

	XS19-400TC	XS19-800TC	XS19-1000TC	XS19-1500TC	XS19-2000TC
Арт.№	5202412	5202414	5202416	5202418	5202420
Напрежение	V		1 x 230		
Мощност	W	400	800	1000	1500
Честота	Hz		50 / 60		
Макс. температура	°C		650		
Макс. налягане входящ въздух	Bar		6,0		
Миним. кол-во въздух	ltr/min	30	60	75	100
Термоелемент	Тип "K"				"K"
Въздушна връзка	Ø mm				Push-In Stecknippel 6mm
Изпускателен отвор	Ø mm				M16 Innengewinde; SW 17
Размери	mm (дълж.)		289 x 30		346 x 30
Тегло	kg		0,420		0,460
Ниво на защита I					
Знак за съответствие					

Особености:

- Корпус от неръждаема стомана; Винтово съединение месинг хромирано
- Дължина на захранващия кабел и захранването на термоелемента 1,5 мм.
- Въздушен шлаух – доставя се на метраж

Принадлежности:

Арт. №	Описание
5202404	Въздушен шлаух 6/4 PE
5202405	Винтово присъединяване за въздушния шлаух 8/6 с резба 1/8"
5202406	Превключващо реле 230V/12A, направляване 12VDC
5202407	Охладител за превключващо реле, DIN-релсов монтаж, на винт
5202408	Дигитален регулатор с логически изход, 48-24mm, цифрово задаване-обработка по избор